



恒和化工

广东恒和永盛实业有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591 666

LR- 4700

1、特征

LR- 4700 弹性乳液系丙烯酸酯和官能性单体共聚而成的阴离子型乳液。具有良好的伸长性、持久的韧性，用其配制墙壁、屋顶、地下室等弹性防水涂料，弹性好，耐水好，涂膜不易开裂，可承受基础的热胀冷缩。本品成膜后具有“呼吸”能力，潮份能从基材内导出，由于其低温韧性好，更适合于北方地区的应用。适合做弹性质感涂料，也可用于水性嵌缝膏和防水涂料的制备。它具有如下杰出的特征：

- 优异的干湿附着力。
- 优异的抗化学品种性。
- 具有低温高弹抗沾污的显著特性。
- 适应喷、刷、滚、胶辊滚涂施工。

2、典型性能

主要成分	丙烯酸酯共聚乳液
外观	水性乳液
固含量	49±1%
粘度	1000~4000 cps
pH	7.0~9.0
玻璃化温度	-22°C
粒径	0.1~0.3micron

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

1

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。