



广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-308

1、特征：

LR-308 是一种用途广泛的乳液，其粒子具有独特的互穿网络结构，适用于制备不同类型内外墙乳胶漆。突出的耐擦洗性能。优良的耐水、耐碱性能，与众多的涂料工业用的增稠剂、分散剂相容良好。

- 优良的耐水、耐碱性，提供坚韧、持久的漆膜
- 对于基材的粘附性好
- 独特的苯乙烯/丙烯酸酯共聚技术，抗回粘性

2、典型性能

乳液类型	苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液
外观	乳白色带蓝光
固含量	47±1%
粘度	3000~8000cps(NDJ-1 3#/12RPM/25°C)
pH	7.0~9.0
最低成膜温度	20°C
粒径	0.1~0.2 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。