



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-969

1. 特征

LR-969 是一款为解决真石漆在低温高湿环境下易遇水泛白问题的性价比高的真石漆乳液。

其具有独特、全面的产品功能性，应用领域广泛。该乳液具有如下特征：

- 优异的耐水泛白性，高低温展色优异。
- 抗水痕，极佳的遇水恢复性。
- 紫外光自交联技术。
- 极低的温变湿变色差。

2. 典型性能

主要成分	丙烯酸酯共聚乳液
外观	乳白色带蓝光
固含量	45±1 %
粘度	3000~7000 cps
PH	7.0~9.0
最低成膜温度	20°C
粒径	约 0.9 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

储藏温度应在 5°C~35°C，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。