



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-316

1. 特征

LR-316 是一种细粒径无皂乳液，具有突出的耐水性和抗泛白性，同时具有优异的耐候性，可用于制造透明底漆\抗撕扯，尤其是在高 pH 值底材上具有突出的抗泛碱性，非常容易渗透到底材中，具有突出的封闭型和对底材的附着力。它具有如下杰出的特征：

- 优异的抗泛白性及耐水性
- 优异的附着力 优越的底材渗透性，与底漆、面漆附着良好
- 优异的抗泛碱性，耐碱性

2、典型性能

主要成分	无皂聚合乳液
外观	水性乳液
固含量	46±1%
粘度	1000~5000cps
pH	7.0~9.0
Tg	35°C
最低成膜温度	26°C
粒径	<0.08 微米

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格.请以具体 COA 为准。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述.此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时,您有必要自行确定最为合适的配方,工艺及控制方法,确保满足您产品的一致性及品质需要。