

## LR-5027 水性丙烯酸共聚物乳液

### 一、产品简介：

LR-5027 是一款专门用于金属烤漆银粉定向的丙烯酸乳液，无需外添加增稠剂，使用 N,N-二甲基乙醇胺中和，具有极佳的银粉排列效果

### 二、产品特点：

1. 透明性好，干燥快
2. 银粉排列好
3. 具有自增稠性能

### 三、产品指标：

外观	乳	白	色	液	体
固含量, w t %	2	7	±	2	
pH 值				5.5-6.5	
粘度 (25 °C), mPa · s				50-200	
最低成膜温度 (MFPT)				50°C	
羟基含量 (基于固体含量), %				1.1	

### 四、包装贮存：

200 公斤/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5-30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。