

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区 Tel: 0758-8591666



## LR-5075 水性丙烯酸烤漆树脂

### 一、产品简介：

LR-5075 是一款水性氨基烤漆用的羟基丙烯树脂，用于制备水性罩光清漆，搭配水性氨基树脂使用，具有硬度高，附着力好，流平性佳，透明性好，重涂性好等特点。

### 二、产品特点：

1. 硬度高，柔韧性好
2. 高光泽，丰满度好
3. 流平性佳，透明性好
4. 优异抗迁移性，耐化学品性能

### 三、产品指标：

外观	无色至淡黄色透明液体
固含量, wt%	75±2
粘度(25°C), mPa · s	4000-7000

### 四、包装贮存：

200 公斤/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5-30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

#### 敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。